

Hoofdgroep	:	Procedure
Procedure	:	Certificatielogo
Nummer	:	S09
Inhoud	:	1 DOEL
		2 INLEIDING
		3 BESCHRIJVING PROCEDURE
		3.1 Betrokken functionarissen / afdelingen
		3.2 Voorwaarden
		3.3 Lay-out
		3.4 Goedkeur gebruik
		3.5 Controle gebruik
		3.6 Misbruik
		4 BIJLAGEN
		5 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VORIGE VERSIE

1 DOEL

Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik van certificatiebeeldmerk en -logo's. Het betreft het certificatielogo van Aboma+Keboma Certificering, het logo van de Raad voor Accreditatie(RvA), het logo van Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV) en het logo CKB (zie bijlage 4.1).

2 INLEIDING

Een bedrijf dat door Aboma+Keboma Certificering is gecertificeerd, is gerechtigd certificatielogo's te voeren. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure.

3 BESCHRIJVING PROCEDURE

3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen

De VCA/ISO/CKB/OHSAS-coördinator is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen, gebruik en het toezicht houden op het gebruik van certificatielogo's. Controle op gebruik wordt uitgevoerd door de Lead-Auditor tijdens de audits. Bevindingen worden aan de coördinator gerapporteerd.

3.2 Toegestane certificatielogo's en combinaties van certificatielogo's

Binnen Aboma+Keboma Certificering worden verschillende certificatielogo's gebruikt.

Door Aboma+Keboma Certificering gecertificeerde bedrijven mogen deze logo's gebruiken voor die certificatieschema's waarvoor ze gecertificeerd zijn.

De regels voor logogebruik gelden ook voor digitale documenten.

Alle combinaties van logo's zijn mogelijk. Volledigheid is geen must. Met betrekking tot het gebruik van het logo van de Raad voor Accreditatie gelden de volgende twee aanvullende maatregelen:

- Het RvA logo mag alleen gebruikt worden in combinatie met het Aboma+Keboma Certificering logo.
- Op geen enkele wijze mag de indruk gewekt worden dat de door Aboma+Keboma Certificering gecertificeerde organisatie is geaccrediteerd door de RvA.

Certificatielogo's mogen niet op producten, of verpakkingen van producten worden geplaatst.

3.3 Lay-out

	Aboma+Keboma Certificering	R v A	SSVV	CKB
Kleur	<ul style="list-style-type: none"> - Blauw, PMS reflex - Geel, PMS yellow - Kleur briefpapier - Zwart op witte ondergrond, of een andere ondergrond, duidelijk van zwart afste-kende kleur, een en ander vast te stellen in overleg met Aboma+Keboma Certificering - In wit op zwarte achtergrond 	<ul style="list-style-type: none"> - Oker, PMS 131 bovendeeel logo - Blauw, PMS 296 onderdeel logo - Zwart op witte ondergrond. 	<ul style="list-style-type: none"> - Groen, PMS 339 - In combinatie met zwart/wit 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwart, met de steunkleuren PANTONE Ornaje 021 voor de letter >C= en groen PANTONE 335 voor de letter >B= - Indien deze kleuren niet mogelijk zijn mag het merk in zwart of in de donkerste kleur van de huisstijl van de aannemer gedrukt worden
Tekst	ISO 9001 en/of VCA*/VCA** en/of OHSAS 18001	MGMT.SYS RvA C250	VCA	CKB
Grootte	Diameter beeldmerk > 5 mm Tekst = tekst RvA en/of VCA	Diameter = diameter Aboma+Keboma Certificering Logo plus tekst niet hoger dan 26 mm	Diameter = diameter Aboma+Keboma Certificering	Minimale grootte is 10 mm hoog x 10 mm breed

3.4 Goedkeur gebruik

Voordat een bedrijf het certificatielogo's gebruikt, kan een voorbeeld voor advies aan Aboma+Keboma Certificering worden toegezonden.

3.5 Controle op gebruik

Tijdens de systeemaudits controleert Aboma+Keboma Certificering of genoemde certificatielogo's conform deze procedure worden gebruikt. Ook op andere tijdstippen gedurende de certificatieperiode kan controle plaatsvinden.

3.6 Misbruik

Misbruik van certificatielogo's leidt tot schorsing van het certificaat. Indien de corrigerende maatregelen niet tijdig worden getroffen wordt het certificaat ingetrokken (zie hiervoor S07).

4 BIJLAGEN

Geen